


HP 1/4

TUBO FLESSIBILE

HOSE - TUYAU FLEXIBLE - SCHLAUCH - TUBO FLEXIBLE



PACKAGING



Tubo flessibile ad alta pressione. Diametro: 1/4". Lunghezza: 3 m.
E' fornito ad un'estremità di un raccordo filettato da avvitare alla pompa e dall'altra di un innesto rapido da collegare alla stallonatore.

High pressure hose. Diameter: 1/4". Length: 3 m.
One end is fitted with a threaded union for screw-connection to the pump and the other with a snap coupling for connection to the bead breaker.

Tuyau flexible haute pression. Diamètre : 1/4". Longueur : 3 m.
À une extrémité, il est muni d'un raccord fileté à visser sur la pompe et à l'autre extrémité d'un raccord rapide à raccorder au détalonneur.

Hochdruckschlauch. Durchmesser: 1/4". Länge: 3 m.
Der Schlauch ist an einem Ende mit einer Gewindeverschraubung für den Anschluss an die Pumpe und am anderen mit einer Schnellkupplung für den Anschluss an den Reifenwulstadrücker versehen.

Tubo flexible de alta presión. Diámetro: 1/4". Longitud: 3 m.
Por un extremo está provisto de un manguito roscado a enroscar en la bomba y, por el otro extremo, de una conexión rápida a acoplar en el destalonador.

CODICE CODE CODE ART.-NR. CÓDIGO	LUNGHEZZA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD	PRESSIONE MASSIMAD'ESERCIZIO MAXIMUM WORKING PRESSURE PRESSION MAXIMUM DE SERVICE MAX. BETRIEBSDRUCK PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO			DIAMETRO DIAMETER DIAMÈTRE DURCHMESSER DIÁMETRO	FILETTO ATTACCO POMPA PUMP THREADED CONNECTION FILET RACCORD POMPE PUMPEN-GEWINDEVERSCHRAUBUNG ROSCA PARA CONEXIÓN A BOMBA	PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO
		HP 1/4	mt.	BAR			
4.092.0012 4.092.0014	3	700	10.000	1/4	4.092.0012-HP1/4-4 G 1/4 - P940 4.092.0014-HP1/4-8 3/8 NPT - P802	0,5	



Via della Scienza, 18
41122 Modena Italy
tel. +39 059 281118
fax +39 059 282269
www.olmec.it
olmec@olmec.it

EXPORT DEPT.
tel. +39 059 348550
fax +39 059 348140
export@olmec.it