


BB810

STALLONATORE IDRAULICO

HYDRAULIC BEAD BREAKER - DÉTALONNEUR HYDRAULIQUE - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRÜCKER - DESTALONADOR HIDRÁULICO



PACKAGING

Utilizzato per stallonare il tallone interno ed esterno dei pneumatici di camion, trattori, fuoristrada e vetture. Consigliato per cerchioni fino a 26" di diametro. Costruito in acciaio e alluminio per una maggiore affidabilità e un peso ridotto. Consegnato con 1 prolunga da 40 mm. E' dotato di innesto girevole a 360° per un miglior utilizzo senza intralci del tubo.

Used for breaking the inside and outside beads of truck, tractor, off-road vehicle and car wheels. Recommended for rims up to 26" in diameter. Built in steel and aluminium for greater reliability and light weight. Supplied complete with 1 extension of 40 mm. Fitted with 360° swivel connection for greater ease of use and no tangling in the hose.

Utilisé pour décoller les talons interne et externe des pneus de camions, tracteurs, tout-terrains et voitures. Conseillé pour des jantes jusqu'à 26" de diamètre. Construit en acier et aluminium pour une plus grande fiabilité et un poids réduit. Livré avec 1 rallonge de 40 mm. Il est équipé d'un raccord rotatif à 360° pour une meilleure utilisation, sans être gênés par le tuyau.

Reifenwulstabdrücker für das Abdrücken des inneren und äußeren Wulstes an Reifen von LKW, Traktoren, Geländewagen und PKW. Für Felgen bis 26 Zoll Durchmesser empfohlen. Fertigung aus Stahl und Aluminium zur Gewährleistung maximaler Zuverlässigkeit und geringen Gewichts. Lieferung mit 1 Verlängerungen von 40mm. Ausstattung mit um 360° drehbarer Kupplung für eine bessere, behinderungsfreie Anwendung des Schlauchs.

Previsto para destalonar los talones interno y externo de neumáticos de camiones, tractores, todoterreno y coches. Aconsejado para llantas de hasta 26" de diámetro. Es fabricado en acero y aluminio para ofrecer mayor fiabilidad y peso limitado. Se entrega con un alargadores de 40 mm. Está equipado con conexión giratoria en 360° para un mejor uso, evitando obstaculizaciones del tubo.

PROLUNGHE IN DOTAZIONE

extensions supplied - rallonges fournies en équipement - verlängerungen mitgeliefert - alargadores suministrados de serie

	CODICE CODE CODE ART.-NR. CÓDIGO	CORSA STROKE COURSE HUB CARRERA	PRESSIONE D'ESERCIZIO MAXIMUM WORKING PRESSURE PRESSION MAXIMUM DE SERVICE MAX. BETRIEBSDRUCK PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO	FORZA FORCE FORCE KRAFT FUERZA	FORZA DELLA PINZA SUL CERCHIONE GRIPPER FORCE ON RIM FORCE DE LA PINCE SUR LA JANTE KRAFT DER ZANGE AN DER FELGE FUERZA DE LA PINZA SOBRE LA LLANTA	ACCESSORI IN DOTAZIONE (Q.TÀ) ACCESSORIES SUPPLIED (Q.TY) ACCESSOIRES FOURNIS EN ÉQUIPEMENT (Q.TE) MITGELIEFERTES ZUBEHÖR (ANZ.) ACCESORIOS SUMINISTRADOS DE SERIE (CANT.)	PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO	
	BB810	mm.	BAR	PS.I.	Kg.	Kg.	Kg.	
	7.048.0770	40	700	10.000	7.000	1.400 - 3.400	DT 40 - 5.093.0772 (1)	6,8



Via della Scienza, 18
41122 Modena Italy
tel. +39 059 281118
fax +39 059 282269
www.olmec.it
olmec@olmec.it

EXPORT DEPT.
tel. +39 059 348550
fax +39 059 348140
export@olmec.it